



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-PI




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-PI




Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-PI






Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	NULL	0	142.93 Mbps	3.63 Mbps	146.56 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	GOOGLE	15169	96.09 Mbps	40.39 Mbps	136.48 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	FACEBOOK	32934	22.58 Mbps	6.98 Mbps	29.56 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	ASSOCIAO-NACIONAL-PARA-INCLUSO-DIGITAL-ANID-BR	28135	20.97 Mbps	1.82 Kbps	20.97 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	AMAZON-02	16509	15.23 Mbps	2.28 Mbps	17.51 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	AKAMAI-ASN1	20940	14.95 Mbps	572.14 Kbps	15.53 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	EDGECAST	15133	14.00 Mbps	365.86 Kbps	14.37 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	8.77 Mbps	1.98 Mbps	10.75 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	LVL-3549	3549	8.23 Mbps	144.28 Kbps	8.37 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	TNLSA-BR	7738	6.06 Mbps	1.83 Mbps	7.89 Mbps



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	PoP-SP	6.88 Mbps	148.88 Kbps	7.03 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	PoP-RS	143.93 Kbps	38.00 bps	143.97 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	PoP-RN	22.72 Kbps	0.00 bps	22.72 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	PoP-PR	15.36 Kbps	0.00 bps	15.36 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	PoP-DF	1.52 Kbps	0.00 bps	1.52 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	PoP-SC	991.00 bps	0.00 bps	991.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	PoP-PI	128.00 bps	128.00 bps	256.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	PoP-MG	0.00 bps	65.00 bps	65.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	PoP-RJ	37.00 bps	15.00 bps	52.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	ipv6	1.00 bps	17.00 bps	18.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	sctp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>