



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).  
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.  
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

Legenda:  
PoP - Ponto de presença da RNP  
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego  
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara  
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes  
ASN - Número do sistema autônomo  
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-GO




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-GO/h1>




Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-GO





Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	NULL	0	407.77 Mbps	9.25 Mbps	417.02 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	GOOGLE	15169	198.25 Mbps	87.61 Mbps	285.87 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	FACEBOOK	32934	45.69 Mbps	13.12 Mbps	58.81 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	AKAMAI-ASN1	20940	37.92 Mbps	1.25 Mbps	39.18 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	SSI	2906	37.71 Mbps	1.09 Mbps	38.80 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	AMAZON-02	16509	29.43 Mbps	6.76 Mbps	36.19 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	26.68 Mbps	9.50 Mbps	36.18 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	EDGECAST	15133	30.91 Mbps	582.43 Kbps	31.49 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	APPLE-ENGINEERING	714	5.20 Mbps	12.44 Mbps	17.63 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	BTSAFDF-BR	8167	8.44 Mbps	7.99 Mbps	16.42 Mbps



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-DF	120.20 Mbps	2.05 Mbps	122.25 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-SP	33.70 Mbps	495.87 Kbps	34.20 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-RS	250.63 Kbps	125.00 bps	250.76 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-PR	42.22 Kbps	2.00 bps	42.23 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-RN	30.10 Kbps	0.00 bps	30.10 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-RJ	18.39 Kbps	251.00 bps	18.64 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-SC	1.82 Kbps	0.00 bps	1.82 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-GO	2.00 bps	2.00 bps	4.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-TO	0.00 bps	2.00 bps	2.00 bps



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	ipv6	2.52 Kbps	10.53 Kbps	13.05 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	iso-ip	1.00 bps	0.00 bps	1.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	sctp	1.00 bps	0.00 bps	1.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	ipcomp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>