



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

Legenda:
PoP - Ponto de presença da RNP
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
ASN - Número do sistema autônomo
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-ES




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-ES




Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-ES






Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	GOOGLE	15169	98.53 Mbps	50.24 Mbps	148.78 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	NULL	0	121.47 Mbps	3.12 Mbps	124.59 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	24.44 Mbps	14.41 Mbps	38.85 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	FACEBOOK	32934	31.96 Mbps	6.34 Mbps	38.29 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	EDGECAST	15133	28.59 Mbps	754.28 Kbps	29.35 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	AMAZON-02	16509	20.76 Mbps	4.76 Mbps	25.52 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	SSI	2906	24.69 Mbps	731.71 Kbps	25.42 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	CLARO	28573	5.07 Mbps	19.19 Mbps	24.25 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	AKAMAI	16625	19.31 Mbps	598.87 Kbps	19.91 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	AKAMAI-ASN1	20940	17.03 Mbps	631.51 Kbps	17.66 Mbps



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-SP	1.97 Mbps	33.48 Kbps	2.00 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-RS	383.21 Kbps	10.30 Kbps	393.52 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-RJ	120.26 Kbps	2.58 Kbps	122.84 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-RN	37.13 Kbps	0.00 bps	37.13 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-PR	20.04 Kbps	0.00 bps	20.04 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-DF	1.44 Kbps	0.00 bps	1.44 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-SC	1.37 Kbps	0.00 bps	1.37 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-PB	129.00 bps	2.00 bps	131.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-ES	11.00 bps	11.00 bps	22.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	gre	57.00 bps	0.00 bps	57.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	sctp	1.00 bps	0.00 bps	1.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>