



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

Legenda:
PoP - Ponto de presença da RNP
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
ASN - Número do sistema autônomo
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-MT




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-MT




Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-MT






Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	NULL	0	182.77 Mbps	3.62 Mbps	186.39 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	GOOGLE	15169	65.55 Mbps	26.36 Mbps	91.91 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	SSI	2906	22.15 Mbps	642.84 Kbps	22.79 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	FACEBOOK	32934	14.87 Mbps	4.19 Mbps	19.06 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	13.25 Mbps	3.74 Mbps	16.99 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	EDGECAST	15133	14.48 Mbps	265.24 Kbps	14.75 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	AMAZON-02	16509	11.17 Mbps	3.01 Mbps	14.18 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	AKAMAI-ASN1	20940	13.65 Mbps	468.99 Kbps	14.11 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	LVL-3549	3549	8.63 Mbps	163.61 Kbps	8.79 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	3.78 Mbps	2.81 Mbps	6.59 Mbps



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-DF	74.94 Mbps	1.26 Mbps	76.20 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-SP	18.82 Mbps	316.64 Kbps	19.13 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-RS	1.38 Mbps	33.68 Kbps	1.42 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-RN	19.07 Kbps	0.00 bps	19.07 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-RJ	18.49 Kbps	396.00 bps	18.88 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-PR	18.86 Kbps	0.00 bps	18.86 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-SC	526.00 bps	0.00 bps	526.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-PB	0.00 bps	286.00 bps	286.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-MT	39.00 bps	39.00 bps	78.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	ipv6-icmp	11.00 bps	14.00 bps	25.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	sctp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>