


Sightline was unable to complete your query. Your deployment may be at or above the recommended capacity levels.


Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-MT




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-MT




Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-MT






Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	NULL	0	173.31 Mbps	3.47 Mbps	176.78 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	GOOGLE	15169	79.72 Mbps	25.68 Mbps	105.40 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	SSI	2906	22.98 Mbps	485.20 Kbps	23.46 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	FACEBOOK	32934	15.61 Mbps	3.83 Mbps	19.44 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	EDGECAST	15133	17.29 Mbps	308.82 Kbps	17.59 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	11.40 Mbps	3.61 Mbps	15.01 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	AMAZON-02	16509	11.25 Mbps	3.16 Mbps	14.41 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	AKAMAI-ASN1	20940	11.68 Mbps	414.67 Kbps	12.10 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	GCEPSA-BR	28604	5.99 Mbps	220.32 Kbps	6.21 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	APPLE-ENGINEERING	714	1.99 Mbps	3.67 Mbps	5.66 Mbps



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-DF	66.94 Mbps	1.04 Mbps	67.98 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-SP	15.21 Mbps	259.15 Kbps	15.47 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-RS	6.38 Mbps	152.15 Kbps	6.53 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-RJ	510.15 Kbps	7.90 Kbps	518.06 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-PR	13.02 Kbps	0.00 bps	13.02 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-RN	11.05 Kbps	0.00 bps	11.05 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-SC	895.00 bps	14.00 bps	909.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-MT	51.00 bps	51.00 bps	102.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-MG	17.00 bps	0.00 bps	17.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	ipv6	38.00 bps	10.00 bps	48.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	sctp	6.00 bps	0.00 bps	6.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>