



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).  
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.  
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
  - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
  - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
  - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
  - ASN - Número do sistema autônomo
  - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-MT




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-MT




Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-MT





Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	NULL	0	208.09 Mbps	4.06 Mbps	212.15 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	GOOGLE	15169	73.78 Mbps	30.02 Mbps	103.79 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	SSI	2906	22.43 Mbps	445.18 Kbps	22.87 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	EDGECAST	15133	21.28 Mbps	358.01 Kbps	21.64 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	FACEBOOK	32934	16.78 Mbps	4.38 Mbps	21.17 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	14.93 Mbps	3.72 Mbps	18.64 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	AKAMAI-ASN1	20940	16.72 Mbps	537.95 Kbps	17.26 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	AMAZON-02	16509	11.38 Mbps	2.94 Mbps	14.32 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	GCEPSA-BR	28604	6.39 Mbps	252.56 Kbps	6.64 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	3.50 Mbps	3.01 Mbps	6.50 Mbps



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-DF	81.90 Mbps	1.27 Mbps	83.17 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-SP	25.95 Mbps	430.29 Kbps	26.38 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-RS	10.43 Mbps	273.66 Kbps	10.70 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-PR	17.65 Kbps	0.00 bps	17.65 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-RN	17.19 Kbps	0.00 bps	17.19 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-RJ	5.63 Kbps	1.00 bps	5.63 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-SC	1.31 Kbps	0.00 bps	1.31 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-MT	25.00 bps	25.00 bps	50.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-SE	4.00 bps	0.00 bps	4.00 bps



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	ipv6	0.00 bps	8.00 bps	8.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	gre	1.00 bps	0.00 bps	1.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	sctp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>