



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

Legenda:
PoP - Ponto de presença da RNP
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
ASN - Número do sistema autônomo
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-GO




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-GO/h1>




Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-GO






Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	NULL	0	493.97 Mbps	11.00 Mbps	504.97 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	GOOGLE	15169	196.81 Mbps	98.90 Mbps	295.71 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	FACEBOOK	32934	48.45 Mbps	13.29 Mbps	61.74 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	EDGECAST	15133	49.95 Mbps	887.60 Kbps	50.84 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	SSI	2906	44.23 Mbps	876.84 Kbps	45.10 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	AMAZON-02	16509	35.06 Mbps	8.51 Mbps	43.57 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	AKAMAI-ASN1	20940	39.70 Mbps	1.30 Mbps	41.00 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	28.65 Mbps	8.83 Mbps	37.48 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	APPLE-ENGINEERING	714	5.65 Mbps	14.73 Mbps	20.39 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	GCEPSA-BR	28604	19.67 Mbps	635.12 Kbps	20.31 Mbps



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-DF	131.52 Mbps	2.15 Mbps	133.67 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-SP	67.73 Mbps	977.62 Kbps	68.71 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-RS	213.34 Kbps	326.00 bps	213.67 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-SC	59.51 Kbps	0.00 bps	59.51 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-PR	41.44 Kbps	0.00 bps	41.44 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-RN	26.23 Kbps	20.00 bps	26.25 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-GO	20.00 bps	20.00 bps	40.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-RJ	32.00 bps	0.00 bps	32.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-SE	12.00 bps	0.00 bps	12.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	ipv6	1.98 Kbps	204.00 bps	2.18 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	sctp	13.00 bps	0.00 bps	13.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>