



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).  
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.  
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
  - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
  - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
  - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
  - ASN - Número do sistema autônomo
  - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-MS




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-MS




Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-MS





Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	NULL	0	252.75 Mbps	5.11 Mbps	257.86 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	GOOGLE	15169	88.92 Mbps	53.56 Mbps	142.48 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	FACEBOOK	32934	25.72 Mbps	6.00 Mbps	31.72 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	EDGECAST	15133	22.02 Mbps	403.94 Kbps	22.43 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	AKAMAI-ASN1	20940	21.14 Mbps	612.09 Kbps	21.76 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	AMAZON-02	16509	15.74 Mbps	3.92 Mbps	19.66 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	13.49 Mbps	3.52 Mbps	17.01 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	SSI	2906	16.37 Mbps	340.80 Kbps	16.71 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	CLARO	28573	4.89 Mbps	6.17 Mbps	11.06 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	FASTLY	54113	9.82 Mbps	260.16 Kbps	10.08 Mbps



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	PoP-DF	85.91 Mbps	1.46 Mbps	87.37 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	PoP-SP	26.90 Mbps	376.32 Kbps	27.27 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	PoP-RS	2.83 Mbps	67.51 Kbps	2.90 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	PoP-PR	31.30 Kbps	19.00 bps	31.32 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	PoP-RN	24.95 Kbps	1.00 bps	24.95 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	PoP-RJ	8.74 Kbps	161.00 bps	8.90 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	PoP-SC	2.91 Kbps	104.00 bps	3.02 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	PoP-MG	32.00 bps	31.00 bps	63.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	PoP-MS	13.00 bps	13.00 bps	26.00 bps



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	ipv6	939.00 bps	423.00 bps	1.36 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	sctp	8.00 bps	0.00 bps	8.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>