



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-CE




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-CE




Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-CE






Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	NULL	0	718.68 Mbps	13.44 Mbps	732.13 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	GOOGLE	15169	250.88 Mbps	85.02 Mbps	335.90 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	FACEBOOK	32934	62.12 Mbps	10.99 Mbps	73.11 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	CLARO	28573	53.21 Mbps	12.56 Mbps	65.78 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	AKAMAI-ASN1	20940	50.81 Mbps	1.27 Mbps	52.07 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	SSI	2906	50.30 Mbps	604.08 Kbps	50.90 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	AMAZON-02	16509	45.37 Mbps	1.50 Mbps	46.88 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	EDGECAST	15133	46.14 Mbps	445.52 Kbps	46.58 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	27.18 Mbps	3.50 Mbps	30.67 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	AKAMAI	16625	27.83 Mbps	901.55 Kbps	28.73 Mbps



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-RJ	262.05 Mbps	3.57 Mbps	265.62 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-SP	21.00 Mbps	369.07 Kbps	21.37 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-BA	2.16 Mbps	21.85 Kbps	2.18 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-RS	436.29 Kbps	1.27 Kbps	437.56 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-PB	277.83 Kbps	3.70 Kbps	281.53 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-RN	64.48 Kbps	0.00 bps	64.48 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-PR	34.28 Kbps	1.00 bps	34.28 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-SC	4.73 Kbps	8.00 bps	4.74 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-DF	3.35 Kbps	654.00 bps	4.00 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	ipv6	5.82 Kbps	799.00 bps	6.62 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	sctp	3.00 bps	0.00 bps	3.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>