

Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).

A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.

A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

Legenda:

PoP - Ponto de presença da RNP

Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego


Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara

Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes

ASN - Número do sistema autônomo

Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-AC



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	Internet_Commodity	9.66 Mbps	1.53 Mbps	11.19 Mbps


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-AC



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	Parceiros	36.97 Mbps	12.76 Mbps	49.73 Mbps


Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-AC



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	Internet_Academica	190.88 Kbps	8.66 Kbps	199.54 Kbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-AC



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	GOOGLE	15169	14.63 Mbps	5.51 Mbps	20.14 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	NULL	0	11.49 Mbps	143.98 Kbps	11.63 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	AMAZON-02	16509	3.21 Mbps	148.08 Kbps	3.36 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	EDGECAST	15133	2.07 Mbps	35.73 Kbps	2.10 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	FACEBOOK	32934	1.71 Mbps	369.21 Kbps	2.08 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	AKAMAI	16625	1.99 Mbps	71.46 Kbps	2.07 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	1.32 Mbps	387.77 Kbps	1.70 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	CLARO	28573	242.12 Kbps	1.40 Mbps	1.64 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	746.72 Kbps	693.85 Kbps	1.44 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	CLOUDFLARENET	13335	1.14 Mbps	131.39 Kbps	1.27 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-AC com os outros PoPs da RNP




Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-DF	4.27 Mbps	11.21 Kbps	4.29 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-RS	39.85 Kbps	381.00 bps	40.23 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-BA	14.46 Kbps	0.00 bps	14.46 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-SP	6.15 Kbps	25.00 bps	6.17 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-RN	3.24 Kbps	0.00 bps	3.24 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-PR	1.00 Kbps	0.00 bps	1.00 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-SC	125.00 bps	1.00 bps	126.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-AC	19.00 bps	19.00 bps	38.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-RJ	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

Distribuição do tráfego do PoP-AC por estado, província ou similar

No Data Available


Distribuição do tráfego do PoP-AC por aplicação (análise em camada 3 e 4)



Average | Max | PCT95

	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	ssl	43.68 Mbps	7.86 Mbps	51.54 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	http	6.81 Mbps	1.08 Mbps	7.89 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	other TCP	3.35 Mbps	2.03 Mbps	5.38 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	other UDP	1.54 Mbps	2.91 Mbps	4.46 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	quit	2.54 Mbps	367.60 Kbps	2.91 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	stun	88.60 Kbps	77.59 Kbps	166.19 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	dns	131.04 Kbps	33.35 Kbps	164.39 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	smtp	46.61 Kbps	40.51 Kbps	87.12 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	macromedia-fcs	3.08 Kbps	78.23 Kbps	81.30 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	qq	32.79 Kbps	1.68 Kbps	34.48 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-AC por protocolo



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	tcp	54.05 Mbps	11.15 Mbps	65.21 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	udp	4.31 Mbps	3.39 Mbps	7.70 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	icmp	26.35 Kbps	37.24 Kbps	63.58 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	esp	46.53 Kbps	5.35 Kbps	51.88 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	ipv6-icmp	255.00 bps	11.00 bps	266.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	gre	248.00 bps	1.00 bps	249.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	igmp	67.00 bps	54.00 bps	121.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	ipv6	47.00 bps	0.00 bps	47.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>